Accessoires.

U kunt aan de DIGITAL IXUS 400 accessoires toevoegen, zoals de camerabehuizing die waterdicht is tot op 40 meter. Door de uitgebreide accessoireserie van Canon zijn uw creatieve mogelijkheden onbegrensd.

WATERDICHTE CAMERABEHUIZING

NETVOEDINGS-ADAPTERKIT

DRAAGTAS

CF KAART

ADAPTER VOOR AUTO-ACCU

ACCU

you can
Canon

WWF Canon Europa NV Conservation Partner

Canon Inc
30-2 Shimomaruko
3-chome, Ohta-ku
Tokyo 146-8501
Japan

Canon Europa NV
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Nederland

www.canon-europe.com

0036W944 © Canon Europa N.V. 2003

Canon Nederland NV
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Tel. +31 (023) 568 16 03
Fax: +31 (023) 567 02 89
www.canon.nl

Canon Digital Creators Contest 2003
The international digital imaging festival
www.canon.com/cdcc/
Be a winner!
For participation details visit the above website.

you can
Canon

DIGITAL
IXUS 400

Het belang van vorm.
Het belang van functie.

Canon Direct Print.

Canons Direct Print functie maakt het mogelijk uw digitale camera rechtstreeks op een printer aan te sluiten en meteen foto's te printen zonder computer.

1 AANSLUITEN

2 KIEZEN

3 PRINTEN

De speciale Canon Fotokaartprinter CP-100 is eenvoudig te bedienen, compact en licht, en kan door de oplaadbare accu (optie) overal worden meegenomen. Hij print op creditcard-, sticker- en 10x15cm formaat. Met een Bubble Jet Direct printer zijn prints tot op A4-formaat mogelijk.

Baanbrekende digitale technologie.

De formule voor het maken van beelden van topkwaliteit is een simpele combinatie van Canons optische knowhow en digitale technologie.

LENSTECHNOLOGIE

Een 3x (gecombineerd met de digitale zoom ca. 11x) zoomobjectief is geschikt voor zeer uiteenlopende opnamesituaties.

SENSORTECHNOLOGIE

Een resolutie van 4 megapixels maakt vergrotingen en beeldduitsnedes mogelijk zonder detailverlies.

PROCESSORTECHNOLOGIE

De speciaal ontworpen, topkwaliteit DIGIC processor levert uitzonderlijke kleuren en helderheid, maakt snelle continu-opnamen mogelijk en verlengt de levensduur van de accu.

Ware grootte

Ontworpen om zich te onderscheiden van de rest.

Canons kleinste 4-megapixel zoomcamera is een combinatie van esthetiek zonder compromis en geavanceerde technologie. Het ultramoderne ontwerp laat niets te wensen over, behalve de wens hem in uw hand te houden en ermee te werken.

AUTO AUTOMATISCH

Voor absoluut bedieningsgemak gebruikt u het programma Automatisch. Het stelt alle parameters in. U hoeft alleen het onderwerp te kiezen en de opname te maken.

M HANDBEDIENING

Handbediening biedt u meer mogelijkheden om uw creativiteit uit te leven.

STITCHASSIST

U maakt een serie digitale opnamen die u later samenvoegt met behulp van de Canon Photostitch software. Zo ontstaat een naadloos panorama.

MOVIE

Creëer en monteer filmclips met geluid van maximaal 3 minuten en speel ze meteen af.



9-PUNTS AiAF

Deze intelligente functie bepaalt automatisch waar moet worden scherp gesteld, ook bij een onderwerp aan de rand van het beeld.

De ontmoeting van vorm en functie.

Een revolutionair ontwerp plus Canon technologie: nooit zag men een perfecter samengaan van vorm en functie. De nieuwe DIGITAL IXUS 400 - geavanceerde digitale technologie verpakt in een ultraslanke roestvrij stalen body.

TECHNISCHE GEGEVENS DIGITAL IXUS 400

BEELDSENSOR	1/1,8 inch CCD; effectieve pixels camera: ca. 4 megapixels; totaal aantal pixels: ca. 4,1 megapixels; maximaal aantal opnamepixels: 2272x1704; grondkleurfilter
BEELDPROCESSOR	DIGIC
OBJECTIEF	7,4 (groothoek) – 22,2 (tele) mm (35mm film equivalent: 36–108mm); diafragma: f/2,8 (groothoek) - f/4,9 (tele); 7 elementen in 5 groepen (2 asferische elementen)
ZOOM	3x objectief, ca. 3,6x digitale zoom (optisch/digitaal gecombineerd ca. 11x)
AUTOFOCUSSYSTEEM	9-punts DDL AiAF; 1-punts AF (in het midden); scherpstelvergrendeling mogelijk; AF-hulplicht aan/uit; instelafstanden: Normaal 46cm – oneindig en Macro 5cm (groothoek)/30cm (tele) – 46cm
LICHTMETING/ BELICHTING	Meervoudig, Integraal met nadruk op midden, Spot (in het midden); belichtingsvergrendeling mogelijk; belichtingscompensatie: +/- 2 EV in 1/3 stopwaarden; lichtgevoeligheid: AUTO/ISO 50/100/200/400 equivalent
SLUITERTIJDEN	15–1/2000sec (sluitertijden van 1-15sec worden handmatig gekozen met de functie Lange Sluiter bij Handbediening); ruisreductie: bij sluitertijden langer dan 1,3sec
WITBALANS	Automatisch, voorgeprogrammeerd (daglicht, bewolkt, gloeilamp, tl-licht, tl-licht sterk) en door gebruiker te bepalen
ZOEKER/MONITOR	"Real-image" zoomzoeker; 1,5 inch TFT LCD- kleurenscherm van polykristallijn silicium, geschikt voor lage temperaturen
FLITSER	Methoden: automatisch, automatisch met rode-ogen-reductie, handmatig in/uitschakelen flitser, flitsen met lange synchronisatietijd; flitsbereik: 30cm-3,5m (groothoek) / 30cm-2m (tele) (bij ISO: AUTO); flitsbelichtingsvergrendeling mogelijk
OPNAMEMETHODEN	Automatisch, Handbediening, StitchAssist, Movie (met geluid); foto-effecten: Fel/Neutraal/Weinig scherpte/Sepia/Zwart-wit; continu-opnamen: High Speed ca. 2,5 beeldje/sec (snelheid constant tot max. 5 beelden) en Normaal ca. 1,5 beeldje/sec (snelheid constant tot max. 8 beelden) (bij Groot/Fijn met LCD monitor uitgeschakeld)
AANTAL OPNAMEPIXELS/ COMPRESSIE	Stilstaande beelden: (G) 2272x1704, (M1) 1600x1200, (M2) 1024x768, (K) 640x480 (compressie naar keuze Superfijn, Fijn, Normaal); Movie: 320x240, 160x120 (flimclips worden opgenomen met 15 beeldjes/sec gedurende max. 3min, afhankelijk van type CF kaart en capaciteit)
BESTANDSINDELING	Stilstaande beelden: JPEG (compatibel met Exif 2.2 [Exif Print]); Design rule for Camera File system; compatibel met Digital Print Order Format (DPOF) versie 1.1; Movie-bestanden: AVI (Motion JPEG + WAVE [mono]); geluidsmemo: WAVE (mono)
DIRECT PRINTEN	Canon Fotokaartprinters en Bubble Jet Printers met Canon Direct Print functie
MENUTALEN	12 talen (Engels, Duits, Frans, Nederlands, Deens, Fins, Italiaans, Noors, Zweeds, Spaans, Chinees, Japans)
OVERIGE FUNCTIES	My Camera (individualisering camera met start-up beeld en geluid); intelligente beeldrichtingsensor en iSAPS technologie; filmclipmontage; geluidsmemo (tot 60sec); interne luidspreker; zoomvergroting bij weergave (2x–10x); staafdiagram; diapresentatie; markering DPOF en transmissievolgorde; zelfontspanner
INTERFACES	USB (PTP), A/V-uitgang (PAL/NTSC)
GEHEUGENKAART	CompactFlash Type I
ONDERSTEUNDE BESTURINGS-SYSTEMEN	PC: Windows 98(ook SE)/2000/Me/XP; Mac: OS 9.0 – 9.2/Mac OS X v10.1/10.2
SOFTWARE	Canon: ZoomBrowser EX/ImageBrowser, PhotoRecord (alleen Windows), PhotoStitch, RemoteCapture, File Viewer Utility ,TWAIN Driver (Windows98/2000), WIA Driver (Windows Me); Apple: QuickTime (alleen Windows); ArcSoft: PhotoImpression, VideoImpression
VOEDING	Oplaadbare li-ion accu NB-1LH (accu en oplader meegeleverd); los verkrijgbare netvoedingsadapter
OVERIGE ACCESSOIRES	camerabehuizing (waterdicht tot 40m); adapter voor auto-accu; draagtas
WERKOMGEVING	0 – 40°C, 10 – 90% luchtvochtigheid
AFMETINGEN (B X D X H)	87 x 57 x 27,8mm
GEWICHT	ca. 185g (alleen de camerabody)

Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaardtestmethoden.
Wijzigingen en omissies voorbehouden.

Canon behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke producenten in hun markten en/of landen.

DiG!C · DIRECT PRINT · BUBBLE JET DIRECT · AiAF · CANON iMAGE GATEWAY · Exif Print · DPOF · Designed for Microsoft® Windows® XP